

Ideco LX

Решение для среднего бизнеса

Ideco LX — аппаратный шлюз для средних предприятий (до 1000 активных пользователей). Он позволяет защищать локальную сеть предприятия от внешних угроз, контролировать потоки трафика и решать все основные потребности сетевой инфраструктуры.



Преимущества



Лёгкая интеграция

Устанавливайте Ideco NGFW на любой гипервизор или сервер без ограничения платформы, мощности и количества ядер. Ideco UTM может полноценно работать в качестве прокси-сервера без изменения маршрутизации сети.



Быстрое внедрение

Установка Ideco NGFW займет всего 10 минут. Сервер сразу готов к бою, нужно лишь настроить авторизацию пользователей. Интеграция с Active Directory, DLP, SIEM и системами мониторинга включается в несколько кликов.



Защита «из коробки»

Предустановленные и внутренние правила модулей глубокого анализа трафика уже при настройке «по умолчанию» обеспечивают максимальный уровень защиты локальной сети и самого сервера.



Поддержка от вендора online

Наши инженеры ответят на все вопросы по установке, настройке, миграции и работе оборудования. Помощь прямо из веб-интерфейса администрирования — ответы через несколько секунд или по телефону.

Основной функционал



VPN-сервер

Поддержка протоколов IKEv2/ IPsec, Wireguard, L2TP/IPSec, SSTP для site-to-site и client-to-site. Поддержка подключения Cisco, MikroTik, D-link, Asus, Keenetic.



Мониторинг и отчетность

Отчётность по использованию веб-ресурсов. Отчёты по разрешенным и заблокированным сайтам, подробный журнал по времени посещения ресурсов.



Контентная фильтрация

Контроль доступа в интернет с блокировкой 500 млн адресов в 145 категориях: Фишинг/мошенничество, Центры распространения вредоносного ПО, Ботнеты ...



Предотвращение вторжений

Блокирование атак, DoS, spyware, командных центров ботнетов, регионов по GeoIP и IP-reputation и др. Обновляемая база от НКЦКИ.



Авторизация пользователей

Используйте Single Sign-On авторизацию по Kerberos или логам безопасности контроллера домена, прозрачно и удобно контролируя уровень доступа к сайтам и интернет-ресурсам.



Контроль приложений (DPI)

Позволяет запретить определенным пользователям и группам трафик Skype, WhatsApp, BitTorrent, Youtube, Steam, TikTok и других приложений.



Антивирусная проверка

Потоковая проверка скачиваемых файлов и скриптов антивирусами Касперского и Dr.Web. Блокировка вирусов до их попадания в локальную сеть.




Публикация ресурсов (WAF)

Защита внутренних веб-ресурсов с помощью WAF при публикации их в интернете. Фильтрация и защита почтового трафика для опубликованных почтовых серверов.

Спецификация

Схема расположения интерфейсов управления



1. Консольный порт
2. 2 x USB 3.0
3. 8 x RJ-45
4. Кнопка питания
5. Светодиодные индикаторы:
 - диск
 - питание
6. VGA
7. Блок питания

Характеристики

Память	32 Gb
Хранилище	240Gb SATA SSD
Сетевой адаптер	8×1Gb LAN
Источник питания	250 Вт
Видео выход	VGA
Размеры (Д*Ш*В, мм)	408*484*43 мм
Масса	10 кг
Гарантия	1 год

Производительность (трафик EMIX)

Максимальное количество одновременных соединений (CC)	3 948 000
Максимальное количество новых сессий в секунду (CPS)	180 000
NGFW EMIX (FW, IPS, Application Control, Content-Filtering)*	2,2 Гб/сек
Межсетевой экран (UDP 1518)	27 Гб/сек
Межсетевой экран (TCP, HTTP, 64КБ)	9,6 Гб/сек
Межсетевой экран (TCP, HTTP, 16КБ)	8,4 Гб/сек
Межсетевой экран (EMIX)	11 Гб/сек
IPS (EMIX)*	3,5 Гб/сек